



## Raboterie application externe

### Produits de raboterie en bois de grand diamètre A–qualité sélection

<b>A Qualité sélection (sur demande)</b>  Marchandise pratiquement sans nœuds pour des éléments apparents avec des exigences esthétiques élevées selon critères de qualité Lignum Holzbau Schweiz 2010.  Livrable seulement avec aboutages Disponibilité sur demande	<b>Caractéristiques :</b>  Nodicité:            Petits nœuds isolés admis  Poches de résine:            Isolées admises  Moëlle:            Pas admissible  Mode de débit: Quartier / faux-quartier
---	---

### Produits de raboterie en bois de grand diamètre N1–qualité normale

<b>N1 – qualité normale</b>  Marchandise avec peu de nœuds pour des éléments apparents avec des exigences esthétiques normales selon critères de qualité Lignum Holzbau Schweiz 2010.  Livrable seulement avec des aboutages en longueur. Disponibilité sur demande	<b>Caractéristiques :</b>  Nodicité:            Nœuds isolés admis  Poches de résine:            Isolées admises  Moëlle:            Pas admissible  Mode de débit: quartier / faux-quartier
--	--

### Produits de raboterie en bois de grand Ø N2 – qualité normale rustique

<b>N2 Qualité normale rustique</b>  Marchandise avec nœuds pour des éléments apparents avec des exigences esthétiques normal selon critères de qualité Lignum Holzbau Schweiz 2010.	Nodicité:            Nœuds admis Bouchons admis, nœuds non bouchonnés pas admis  Poches de résine:            Isolés admissibles  Moëlle:            Admissible (sauf marchandise traitée et exposée au temps)  Mode de débit: Pas d'exigence. Quartier / faux-quartier sur demande
---	--

Remarques: Longueur standard: 5.00 m            Quand abouté de longueur 3.00 – 6.00 m  
 Surface:    Rabotée, poncée, sur demande brute de scie  
 Essences: standard épicéa            Autres essences: sapin, douglas  
 Autres critères de qualité voir usages du commerce 2010 de l'industrie de bois