




CE 0380		
SCHILLIGER BOIS SAS ZIP rue du Port Rhéan F-68600 Volgelsheim 2010 0380-CPR-4146		
EN 14081-1:2005+A1:2011 Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt Strength graded timber with rectangular cross section Bois de structure classé à section rectangulaire		
Trocken sortiert Dry graded Classé sec		C24 (S10)
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence		PCAB / ABAL PSMN / LADC / LAKM PNSY
Sortiernorm Grading rules Norme de classement		DIN 4074
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu		D-s2,d0
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité		4
BauPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance Bois massif/SB/01
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois traités	Déclaration de performance Bois massif "PT"/SB/02



 0380		
SCHILLIGER BOIS SAS ZIP rue du Port Rhéan F-68600 Volgelsheim 2010 0380-CPR-4146		
EN 14081-1:2016 Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt Strength graded timber with rectangular cross section Bois de structure classé à section rectangulaire		
Trocken sortiert Dry graded Classé sec		C16 (S7)
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence		PCAB / ABAL PSMN / LADC / LAKM PNSY
Sortiernorm Grading rules Norme de classement		DIN 4074
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu		D-s2,d0
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité		4
BauPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance Bois massif/SB/01
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois traités	Déclaration de performance Bois massif "PT"/SB/02



 0380		
SCHILLIGER BOIS SAS ZIP rue du Port Rhéan F-68600 Volgelsheim 2010 0380-CPR-4146		
EN 14081-1:2016 Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt Strength graded timber with rectangular cross section Bois de structure classé à section rectangulaire		
Frisch sortiert Green graded Classé frais		C24 (S10)
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence		PCAB / ABAL PSMN / LADC / LAKM PNSY
Sortiernorm Grading rules Norme de classement		DIN 4074
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu		D-s2,d0
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité		4
BauPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance Bois massif/SB/01
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois traités	Déclaration de performance Bois massif "PT"/SB/02



 0380		
SCHILLIGER BOIS SAS ZIP rue du Port Rhéan F-68600 Volgelsheim 2010 0380-CPR-4146		
EN 14081-1:2016 Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt Strength graded timber with rectangular cross section Bois de structure classé à section rectangulaire		
Frisch sortiert Green graded Classé frais		C16 (S7)
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence		PCAB / ABAL PSMN / LADC / LAKM PNSY
Sortiernorm Grading rules Norme de classement		DIN 4074
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu		D-s2,d0
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité		4
BauPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance Bois massif/SB/01
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois traités	Déclaration de performance Bois massif "PT"/SB/02



CE 0380		
SCHILLIGER BOIS SAS ZIP rue du Port Rhéan F-68600 Volgelsheim 2010 0380-CPR-4146		
EN 14081-1:2016 Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt Strength graded timber with rectangular cross section Bois de structure classé à section rectangulaire		
Trocken sortiert Dry graded Classé sec		C24 (STII)
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence		PCAB / ABAL PSMN / LADC / LAKM PNSY
Sortiernorm Grading rules Norme de classement		NF B 52-001-1
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu		D-s2,d0
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité		4
BauPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance Bois massif/SB/01
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois traités	Déclaration de performance Bois massif "PT"/SB/02



CE 0380		
SCHILLIGER BOIS SAS ZIP rue du Port Rhéan F-68600 Volgelsheim 2010 0380-CPR-4146		
EN 14081-1:2016 Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt Strength graded timber with rectangular cross section Bois de structure classé à section rectangulaire		
Trocken sortiert Dry graded Classé sec		C18 (STIII)
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence		PCAB / ABAL PSMN / LADC / LAKM PNSY
Sortiernorm Grading rules Norme de classement		NF B 52-001-1
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu		D-s2,d0
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité		4
BauPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance Bois massif/SB/01
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois traités	Déclaration de performance Bois massif "PT"/SB/02



CE 0380		
SCHILLIGER BOIS SAS ZIP rue du Port Rhéan F-68600 Volgelsheim 2010 0380-CPR-4146		
EN 14081-1:2016 Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt Strength graded timber with rectangular cross section Bois de structure classé à section rectangulaire		
Frisch sortiert Green graded Classé frais		C24 (STII)
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence		PCAB / ABAL PSMN / LADC / LAKM PNSY
Sortiernorm Grading rules Norme de classement		NF B 52-001-1
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu		D-s2,d0
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité		4
BauPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance Bois massif/SB/01
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois traités	Déclaration de performance Bois massif "PT"/SB/02



 0380		
SCHILLIGER BOIS SAS ZIP rue du Port Rhéan F-68600 Volgelsheim 2010 0380-CPR-4146		
EN 14081-1:2016 Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt Strength graded timber with rectangular cross section Bois de structure classé à section rectangulaire		
Frisch sortiert Green graded Classé frais		C18 (STIII)
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence		PCAB / ABAL PSMN / LADC / LAKM PNSY
Sortiernorm Grading rules Norme de classement		NF B 52-001-1
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu		D-s2,d0
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité		4
BauPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance Bois massif/SB/01
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois traités	Déclaration de performance Bois massif "PT"/SB/02



CE 0380	
SCHILLIGER BOIS SAS ZIP rue du Port Rhéan F-68600 Volgelsheim 2010 0380-CPR-4146	
Bois traités - classe 2 Treated wood - class 2 Imprägniertes Holz - klasse 2 EN 15228	
Méthode de traitement Treatment method Imprägnierverfahren	Trempage / Imprégnation Soaking / Impregnation Tauchimprägnierung
Produit de traitement Wood preservatives Holzschutzmittel	SARPECO 9-PLUS certifié CTB P+
Classe de pénétration Penetration class Einwirkklasse	NP 1
Valeur de rétention Retention value Einbringmenge	6,5 g/m ²
Agents biologiques visés Biological risk covered Biologische Behandlung	Fongicide et insecticide préventif antitermites Fungicide and insecticide preventive Vorbeugend gegen Pilze- und Insektenbefall
Emission de substances dangereuses Release of dangerous substances Freisetzung von gefährlichen Substanzen	NPD
BauPVo CPR RPC	Déclaration de performance Bois massif "PT"/SB/02



CE
0380

SCHILLIGER BOIS SAS
ZIP rue du Port Rhéan
F-68600 Volgelsheim

2015
0380-CPR-5237

EN 15497:2014
Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke
Bois de structure massif abouté
Strength graded finger jointed timber

Mechanische Eigenschaften	C24 (S10)	
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence	WPPA	
Sortiernorm Grading rules Norme de classement	DIN 4074	
Klebefestigkeit als Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindung	24 N/mm ²	
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu	D-s2,d0	
Klebstoffart	PUR , EN 15425	
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité	4	
BAUPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance BMA/SB/03
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois Traités	Déclaration de performance BMA "PT"/SB/04



CE
0380

SCHILLIGER BOIS SAS
ZIP rue du Port Rhéan
F-68600 Volgelsheim

2015
0380-CPR-5237

EN 15497:2014
Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke
Bois de structure massif abouté
Strength graded finger jointed timber

mechanische Eigenschaften	C24 (ST II)	
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence	WPPA	
Sortiernorm Grading rules Norme de classement	NF B 52-001	
Klebefestigkeit als Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindung	24 N/mm ²	
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu	D-s2,d0	
Klebstoffart	PUR , EN 15425	
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité	4	
BAUPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance BMA/SB/03
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois Traités	Déclaration de performance BMA "PT"/SB/04



CE
0380

SCHILLIGER BOIS SAS
ZIP rue du Port Rhénan
F-68600 Volgelsheim

2015
0380-CPR-5237

EN 15497:2014
Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke
Bois de structure massif abouté
Strength graded finger jointed timber

mechanische Eigenschaften	C16 (S7)	
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence	WPPA	
Sortiernorm Grading rules Norme de classement	DIN 4074	
Klebefestigkeit als Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindung	16 N/mm ²	
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu	D-s2,d0	
Klebstoffart	PUR , EN 15425	
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité	4	
BAUPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance BMA/SB/03
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois Traités	Déclaration de performance BMA "PT"/SB/04



CE
0380

SCHILLIGER BOIS SAS
ZIP rue du Port Rhénan
F-68600 Volgelsheim

2015
0380-CPR-5237

EN 15497:2014
Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke
Bois de structure massif abouté
Strength graded finger jointed timber

mechanische Eigenschaften	C18 (ST III)	
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence	WPPA	
Sortiernorm Grading rules Norme de classement	NF B 52-001	
Klebefestigkeit als Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindung	18 N/mm ²	
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu	D-s2,d0	
Klebstoffart	PUR , EN 15425	
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité	4	
BAUPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance BMA/SB/03
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois Traités	Déclaration de performance BMA "PT"/SB/04



CE
0380

SCHILLIGER BOIS SAS
ZIP rue du Port Rhéнан
F-68600 Volgelsheim

2019
0380-CPR-5257

ETA 18/0884
Brettsperrholz (CLT)
Bois lamellé croisé (CLT)
Cross laminated timber (CLT)

mechanische Eigenschaften	voir ETA 18/0884	
Kurzzeichen für Holzart Species code Code essence	Sapin/Epicéa Douglas	
Sortiernorm Grading rules Norme de classement	NF B 52-001 NF EN 16351	
Brandverhalten Fire resistance code Réaction au feu	D-s2,d0	
Klebstoffart Adhesive type Type d'adhésif	PUR type 1 selon EN 15425	
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité	4	
BAUPVo CPR RPC	Nicht-imprägniertes Holz Non-treated wood Bois non traités	Déclaration de performance PMC/SB/05
	Imprägniertes Holz Treated wood Bois Traités	Déclaration de performance PMC/SB/05