


BOIS MASSIF ABOUTÉ BMA



Essence	Sapin/épicéa autres essences sur demande
Qualité	I Industrie pour construction sans exigence esthétique
Classe de résistance	C24
Sections	Voir tableau
Longueur	Longueur standard 13.00m Autres longueurs sur demande
Surface	Rabotée 4 faces avec chanfrein
Taux d'humidité	15% ± 3%
Conductivité thermique	$\lambda = 0.13 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
Réaction au feu	D-s2,d0 (selon EN 13501-1)
Collage	<ul style="list-style-type: none"> • Colle polyuréthane (PUR), Type I selon EN 15425 • Sans solvants, sans formaldéhyde • Joints de colle incolores

COLISAGE STANDARD

Dimensions mm	Longueur m	Pièces par paquet	Volume m ³
45 x 95	13.00	108	6.002
45 x 120	13.00	81	5.686
45 x 145	13.00	72	6.107
45 x 160	13.00	63	5.897
45 x 180	13.00	54	5.686
45 x 200	13.00	45	5.265
45 x 220	13.00	45	5.792
60 x 80	13.00	84	5.242
60 x 100	13.00	66	5.148
60 x 120	13.00	54	5.054
60 x 140	13.00	48	5.242
60 x 160	13.00	42	5.242
60 x 180	13.00	36	5.054
60 x 200	13.00	30	4.680
60 x 220	13.00	30	5.148
60 x 240	13.00	24	4.493
80 x 80	13.00	70	5.824
80 x 100	13.00	55	5.720
80 x 120	13.00	45	5.616
80 x 140	13.00	40	5.824
80 x 160	13.00	35	5.824
80 x 180	13.00	30	5.616
80 x 200	13.00	25	5.200
80 x 220	13.00	25	5.720
80 x 240	13.00	20	4.992